



Die zuverlässige Methode für den Transport von Werkzeug auf dem Pritschenwagen. Durch das leichte Eigengewicht von nur 33,7 kg (inkl. Haltegriffe) ist der Kasten transportabel und kann bequem z.B. in der Werkstatt oder auf der Baustelle ein- und ausgeräumt werden. Werkzeugtransport: sauber, praktisch, diebstahlsicher!

Gute Ideen für einfaches Handling

- Kasten kann an die Fahrerkabine geschoben werden, so dass kein unnötiger Ladeflächenverlust entsteht. Durch die 45° Deckelabschrägung ist dennoch eine weite Öffnung des Behälters möglich.
- Sicht nach hinten ist nicht eingeschränkt
- Gasfedern halten den Deckel geöffnet

Im Zubehör erhältlich

- Rutschsichere Halterung auf der Pritsche
- Tragegriffe zum Transport

Bewährte Qualität von ROWEKO

- Leichte und robuste Bauweise aus HD-PE
- Schlagfest auch bei extremen Temperaturen
- Spritzwasserdicht und witterungsbeständig
- Chemikalien- und UV-stabil
- Scharniere und Nieten aus VA-Stahl
- Sichere Sache: Schnappverschluss





1



2

Pritschenkasten

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

1750 x 800 x 720 mm

Material

Kunststoff Polyethylen (HD-PE), schwarz

Gewicht

32,50 kg

Ausführung

Der Deckel (Schnappverschluss) ist mit 7 Scharnieren an den Behälter genietet. 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Halten des Deckels.

Zur zusätzlichen Versteifung sind Winkel an der Vorderseite, im Deckel und an den Seitenwänden angenietet.

Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Winkel aus Aluminium.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 25

Artikel	Bestell-Nr.	Preis [€]
Schnappverschluss		
mit Federstecker	221 60 000	
mit Vorhängschlösser (gleichschließend)	221 60 600	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis [€]
Montierte Tragegriffe	1,20	221 60 001	
4 Stk. Tragkraft max. 35 kg / Stk.			
Halterung	1,90	421 20 030	
- 2 x Klemmplatte (540 x 96 x 10 mm) aus HD-PE schwarz			
- Schraubensatz für Kastenmontage			

1 Halterprofile

2 Tragegriffe



Montageanleitung für Pritschenkasten



In vielerlei Hinsicht ist der offene Pritschenwagen das ideale Fahrzeug für Industrie und Handwerk. Nur eines fehlt – gesicherter Stauraum für Maschinen, Werkzeug und Montagematerial. Oft wird alles in der Fahrerkabine verstaut.

**Die ROWEKO-Pritschenbox sorgt für Ordnung.
Sauber – praktisch – diebstahlsicher.**

So individuell die Anwendungsfälle, so verschieden die Fahrzeuge – für jedermann die passende Pritschenbox.

- Verschiedene Größen
- Variable Höhen (Standard H = 400 mm)
- Deckel wird durch Seile gehalten
- Sicht ist nach hinten nicht eingeschränkt

Im Zubehör erhältlich

- Halterung zur Festmontage auf der Pritsche
- U-Rahmen aus Edelstahl mit Führungsschienen und herausziehbarer Trennwand. (Serienmäßig bei Breite 1350 mm)

Bewährte Qualität von ROWEKO

- Leichte und robuste Bauweise aus HD-PE
- Schlagfest auch bei extremen Temperaturen
- Witterungsbeständig
- Chemikalien- und UV-stabil
- Scharniere und Niete aus Edelstahl





Pritschenbox

Maße (Länge x Breite x Höhe)

1350 x 400 x 400 mm
 1000 x 400 x 400 mm
 800 x 400 x 400 mm

Material

Kunststoff Polyethylen (HD-PE), schwarz

Ausführung

Pritschenbox nur für stehende Montage!

- Behälter gekantet und verschweißt
- Endstück mit Behälter verschweißt
- Erhöhter Deckel mit VA-Scharnieren an Behälter genietet
- Verschluss mit 2-Punkt-Verriegelung + Sicherheitsdrehriegel (Standard: Doppelbart) mit 2 Schlüsseln, Schlossabdeckung
- Begrenzung der Deckelöffnung auf ca. 110° durch aushängbare Halteseile
- Standardhöhe 400 mm

Andere Höhen auf Anfrage

- 1** Halterprofile
- 2** U-Rahmen mit Trennwand

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 25

Artikel	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis [€]
2-Punkt-Verriegelung mit S-Drehriegel Doppelbart			
Breite 1350 mm	17,20	227 20 300	
Breite 1000 mm	10,60	226 20 300	
Breite 800 mm	9,10	225 20 300	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis [€]
Halterung - 2 x Klemmplatte (355 x 93 x 10 mm) aus HD-PE schwarz - Schraubensatz für Kastenmontage	0,60	426 200 30	
U-Rahmen serienmäßig bei Modell 1350, aus Edelstahl mit Führungsschienen und herausnehmbarer Trennwand aus HD-PE, eingemietet	3,00	426 200 38	



Montageanleitung
für Pritschenbox