

Sicherheitsdrehriegel

Ausführung

Rüttel- und vibrationssicher. Beim Öffnen und Schließen muss durch Drücken der Betätigung die Schließzunge über eine Nut im Gehäuse gehoben werden. Die Zunge rastet automatisch nach der 90° Drehbewegung ein.

Lochbild bei allen Drehriegeln identisch, daher jederzeit austauschbar.

Lieferumfang

Variante Messing + Zinkdruckguss:

- Schließzunge Stahl verzinkt (L = 40 mm), montiert
- Gegenmutter Stahl verzinkt

Variante Edelstahl:

- Schließzunge V2A (L = 45 mm), montiert
- Gegenmutter V2A



1



2



3



4



5

Betätigung	Material	Art.-Nr.	Preis [€]
1 Doppelbart mit Blende (Standard-Schließsystem bei ROWEKO. Schlüssel nur im abgeschlossenen Zustand abziehbar)	Messing	411 90 300	
	Edelstahl (V2A)	411 90 305	
2 Doppelbart mit Blende, gekröpfte Zunge (für alle Pritschenboxen sowie Stauboxen ab Baujahr 04/2013 mit Schlosskappe Ø 65 mm)	Messing	411 90 304	
3 Knebel , nur für Rohrbehälter	Zinkdruckguss, verchromt + Polyamid	411 90 390	
4 4-Kant , außen, 8 mm	Zinkdruckguss, verchromt	411 90 320	
5 3-Kant , außen, 8 mm	Zinkdruckguss, verchromt	411 90 330	

Andere Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.

- 1** Doppelbart mit Blende (Standard), Maß H=20 mm
- 2** Doppelbart mit Blende (gekröpfte Zunge), Maß H=6 mm
- 3** Knebel, passend nur für Rohrbehälter
- 4** 4-Kant, außen, 8 mm
- 5** 3-Kant, außen, 8 mm

