



Transportrohre für Joloda-Roller

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Flansch und Endstück sind mit VA-Nieten am Rohr befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen. Der Flansch hat einen verstärkten Schließwinkel. Der Deckel ist mit einem Roweko-Logo versehen (gelasert) und mit einem VA-Scharnier an den Flansch genietet. Dieser wird mit einem Sicherheitsdrehriegel (Standard: Doppelbart) verschlossen. Die Schließzunge ist verlängert. 2 Kunststoff-Schlüssel werden mitgeliefert.

1 Chassishalterung – rund

2-teilig, bestehend aus Rohrbügel M10 mit 65 mm Gewinde aus Edelstahl A2, inkl. Stopmmutter und U-Scheiben, Auflageplatte mit Rohrkontur und Bohrungen aus HD-PE schwarz

A-Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg]	Rohrlänge [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
125 x 3,1	2,3	1500	106 15 385	
160 x 3,9	3,8	1500	101 15 385	

Andere Ø und Längen erhalten Sie auf Anfrage.

Zubehör

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Chassishalterung – rund			
125	0,36	406 00 575	
160	0,72	401 00 575	
Staubkappe für Schloss	0,01	413 00 012	