



## Kotflügel für 2-/3-Achs-Starraggregat

Spannweite (Standard):  
3-Achs-Starraggregat = 4.250 mm  
Länge Mittelteil: 2.350 mm  
bzw. nach Kundenangabe  
Radius Rundung: 700 mm  
Breite: 420 mm

**Material**  
HD-PE schwarz

**Ausführung**  
- Mittelteil, beidseitig mit 7 Montagebohrungen  
- Montagezubehör (VA-Nieten und Unterlegscheiben) optional erhältlich

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
<b>Mittelteil 2350 mm</b> Andere Längen auf Anfrage.	4,70	<b>456 10 000</b>	
<b>Rundung Radius 700 mm</b>	2,50	<b>455 10 000</b>	

**ACHTUNG: Keine Lagerware!**  
**Mindestbestellmenge 20 Stk.**

## 1 Halterung für Kotflügel

**Maße**  
Anbaulänge Bogen 360 mm, Verstellbereich  
190 mm, für Radien 650 – 700 mm

**Material**  
PA + GfK, schwarz

**Halterung komplett**  
bestehend aus:  
- 2 Bögen mit Klemme für Rohr-Ø 42 mm und Befestigungsmaterial  
- 1 Rohr (Glasfaserverstärkter Kunststoff) Ø 42 mm, Länge 580 mm oder 750 mm  
- 1 Halterung für Chassis  
- Endkappe für GfK-Rohr Ø 42 mm

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
<b>Bogen</b> stufenlos verstellbar	0,21	<b>350 99 001</b>	
<b>GfK-Rohr</b> Ø 42 mm, Länge 580 mm	0,43	<b>350 99 002</b>	
Ø 42 mm, Länge 750 mm	0,59	<b>350 99 005</b>	
<b>Halterung</b> für Chassis	0,25	<b>350 99 003</b>	
<b>Endkappe</b> für Rohr Ø 42 mm	0,01	<b>350 99 004</b>	